

Mart Perfo GBH 2-26 DRE

SKU	0611.253.7H0-000
EAN	3165140509008



Alcance de la entrega

Limitador de profundidad	✓
Empuñadura auxiliar	✓
Maletín de transporte	✓

Datos técnicos

Peso	2,900 kg	SDS plus HEAVY DUTY ↕ ↕ ROTATION CONTROL CLUTCH VARIABLE SPEED ↕ ↕ ↕ ↕
Potencia absorbida	800,0 W	
Velocidad de giro nominal	0 – 900 rpm	
Velocidad nominal, hasta	900,0 rpm	
Velocidad de giro nominal, desde	0,0 rpm	
Energía de impacto, hasta	2,700 J	
Número de percusiones	0 – 4.000 ipm	
Número de impactos, hasta	4.000,0 ipm	
Número de impactos, de	0,0 ipm	
Portaherramientas (suministrado)	SDS plus	
Trades	Construction Electrician Plumbing, heating and air conditioning technology	
Tolerancia K	3,0 dB	
Nivel de presión acústica	95,0 dB(A)	
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 103 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل	
Nivel total de vibraciones	17,500 Taladrado con percusión en concreto 1,500 Cincelar en concreto 9,500	
Cordless/Cordded	Cordded	
Versión larga parte 1 (BE)	El GBH 2-26 Professional es el todoterreno de la categoría de rotomartillo con cable SDS plus de Bosch, lo que lo hace ideal para el uso diario. Proporciona 2,7 J de energía de impacto, lo que brinda una perforación rápida y un alto rendimiento de cincelado. Confiables y robustos, los componentes de alta calidad del rotomartillo también garantizan una larga vida útil. Su modo de cincel opcional permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.	
Nivel de potencia acústica	103,0 dB(A)	
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4,0 mm	
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to	16,0 mm	
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	8 – 16 mm	
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores	4 – 26 mm	
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	68,0 mm	
Diámetro de perforación máx. en metal	13,0 mm	
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	26,0 mm	
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	8,0 mm	
Vibration level (chiselling)	9,500 m/s²	
Vibration level (drilling)	17,500 m/s²	
Vibration level (drilling/chiselling)	17,5/9,5 m/s²	
Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, desde	16,0 mm	
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	16,0 mm	
Quantity per pallet	40	
Peso neto	4,700 kg	
Peso bruto	4,700 kg	
País de origen		Alemania

Beneficios del producto

- Ejecución rápida del trabajo gracias al avance rápido de perforación y al elevado rendimiento del cincelado, con motor de 800 W y 2,7 J de potencia de percusión
- Fiable, resistente y duradero gracias a los componentes de alta calidad
- Numerosas posibilidades de aplicación con parada de giro para los trabajos de cincelado