

Taladro de percusión GSB 13 RE Caja de c

SKU	0601.2B8.0H0-000
EAN	4059952629636



Alcance de la entrega

Caja de cartón	✓
----------------	---

Datos técnicos

Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500 mm
Chuck capacity, min./max.	1,5 – 13 mm
Peso	1,700 kg
Potencia absorbida	750,0 W
Velocidad de giro nominal	3,800 rpm
Velocidad nominal, 1.ª velocidad	3.800,0 rpm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 57.000 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	57.000,0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0,0 ipm
Información adicional versión corta	¡Este taladro percutor tiene 750 W de potencia, mejor relación potencia-peso y es compacto! Genera menos vibración y menos ruido, además de tener una carcasa reforzada de alta calidad que prolonga la vida útil de la herramienta. Incluye empuñadura suave para mejorar el manejo y la comodidad de uso.
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	94,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 94 dB(A); nivel de potencia acústica 105 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar Perforación con percusión en concreto 1,500 Tallar roscas 21,700 7,500
Versión larga parte 1 (BE)	¡El taladro percutor Bosch GSB 13 RE tiene 750 W de potencia, mejor relación potencia-peso y es compacto! Genera menos vibración y menos ruido, además de tener una carcasa reforzada de alta calidad que prolonga la vida útil de la herramienta. Incluye empuñadura suave para mejorar el manejo y la comodidad de uso.
Nivel de potencia acústica	105,0 dB(A)
Ø de perforación en acero, desde	10,0 mm
Ø de perforación en acero	10,0 mm
Versión larga parte 2 (BE)	Además, posee interruptor de velocidad variable y botón de bloqueo ideales para trabajo continuo. Ideal para perforar en concreto, mampostería, madera y metal con o sin percusión. Ideal para albañiles, carpinteros, fabricantes de armarios, instaladores en general, cristaleros, talleres de mantenimiento, cerrajeros, electricistas, etc.
Ø de perforación en madera	25,0 mm
Ø de perforación en madera, desde	20 mm
Ø de perforación en mampostería	13,0 mm
Ø de perforación en madera, hasta	25,0 mm
Ø de perforación en hormigón	13,0 mm
Ø de perforación en hormigón, desde	13,0 mm
Drilling dia. in masonry, up to	13,0 mm
Ø de perforación en ladrillo, piedra calcárea, desde	15,0 mm
Ø de perforación en ladrillo, piedra calcárea	15,0 mm
Positioning (Headline emotional) (BE)	The Impact Drill Bosch GSB 13 RE has 750W of power, better relation power x weight and compact!
Quantity per pallet	192
Peso neto	2,250 kg
Peso bruto	2,250 kg
País de origen	Brasil

Beneficios del producto

- Eficiente motor de 750 W con mayor rotación y mejor rendimiento
- Botón de bloqueo para trabajo continuo
- Empuñadura de caucho para un agarre seguro y cómodo
- Interruptor de velocidad variable