TALADRADORA DE PERCUSION

SKU	0601.2B9.0H0-000
EAN	4059952629803

Alcance de la entrega

Caja de cartón	✓

Datos técnicos

Potencia útil	365 W
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500 mm
Chuck capacity, min./max.	1,5 – 13 mm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	1/2" – 20 UNF
Peso	1,800 kg
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 3.500 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	3.500,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Potencia absorbida	850,0 W
Par de giro nominal	2,1 Nm
Par de giro nominal, 1ª velocidad	2,100 Nm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 52.500 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	52.500,0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0,0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	1/2" – 20 UNF
Información adicional versión corta	Este taladro percutor es adecuado para los trabajos más exigentes. Es el primer taladro de su categoría con 850 W de potencia y 3500 RPM, una combinación perfecta de robustez y rendimiento. Versátil, tiene 2 modos de perforado, con o sin percusión. La carcasa reforzada, el engranaje helicoidal, el soporte de escobilla de carbón y el mando de inversión de alta calidad hacen que la herramienta sea mucho más duradera con la ventaja para el operador de tener bajo nivel de vibraciones y ruido.
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	95,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 106 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar Perforación con percusión en concreto 1,500 18,0 Tallar roscas 7,500
Versión larga parte 1 (BE)	El taladro percutor Bosch GSB 16 RE es adecuado para las tareas más exigentes. Es el primer taladro de su categoría con 850 W de potencia y 3500 RPM, una combinación perfecta de robustez y rendimiento. Versátil, tiene 2 modos de perforado, con o sin percusión. La carcasa reforzada, el engranaje helicoidal, el soporte de cepillo y el mando de inversión de alta calidad hacen que la herramienta sea mucho más duradera con la ventaja para el operador de tener bajo nivel de vibraciones y ruido.
Nivel de potencia acústica	106,0 dB(A)
Ø de perforación en acero, desde	13 mm
Ø de perforación en mampostería, de	18 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Versión larga parte 2 (BE)	Además, la mejor alineación de las piezas internas también contribuye a aumentar su vida útil. El taladro percutor también incluye empuñadura suave para mejorar el manejo y la comodidad durante el uso. Incluye un interruptor de velocidad variable, empuñadura auxiliar y radial para un manejo más seguro, y también un botón de bloqueo para trabajar sin complicaciones.
Ø de perforación en madera	30,0 mm
Ø de perforación en madera, desde	30 mm
Ø de perforación en mampostería	16,0 mm
Ø de perforación en madera, hasta	30,0 mm
Ø de perforación en hormigón	16,0 mm
Ø de perforación en hormigón, desde	16,0 mm
Drilling dia. in masonry, up to	16,0 mm
Positioning (Headline emotional) (BE)	Indicated for the most demanding jobs, the Bosch impact drill is the perfect combination of robustness and performance.
Quantity per pallet	192
Peso neto	2,390 kg
Peso bruto	2,390 kg

País de origen	Brasil

Beneficios del producto

- 2 modos de funcionamiento: con o sin percusión
- Empuñadura auxiliar con bloqueo axial y radial: manejo preciso y seguro
- Interruptor electrónico
- Menos vibración y ruido en la herramienta
- Botón de bloqueo: ideal para trabajo continuo
- La robusta carcasa del engranaje le proporciona a la herramienta una mayor vida útil y durabilidad