

# ATORN TALADR D PERC D AC GSB 18V-65 2B

SKU	0601.9N3.1H5-000
EAN	4053423321319



## Alcance de la entrega

2 baterías GBA 18V 2.0Ah (1 607 A35 0MA)	✓
Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 269)	✓
L-CASE	✓

## Datos técnicos

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	lones de litio
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500 mm
Chuck capacity, min./max.	1,5 / 13 mm
Par de giro (duro)	65,0 Nm
Par de apriete a la potencia útil máxima	76,0 Nm
Par de giro (blando)	31,0 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	31/65/76 Nm
Posiciones de par de giro	20,0
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	1,120 kg
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 - 550 / 0 - 2.100 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	550,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	2.100,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Número máx. de impactos	27.000,0 ipm
Tolerancia K	5,0 dB
Nivel de presión acústica	89,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 89 dB(A); nivel de potencia acústica 97 dB(A). Incertidumbre K = 5 ديسيبل
Nivel de potencia acústica	97,0 dB(A)
Quantity per pallet	48
Peso neto	4,100 kg
Peso bruto	4,100 kg
País de origen	Brasil



## Beneficios del producto

- Realiza aplicaciones de perforación exigentes con facilidad gracias al torque mejorado de 65 Nm
- Compacto y práctico en espacios estrechos con una longitud del cabezal de tan solo 175 mm
- Te mantiene protegido y en control con la función KickBack Control conmutable
- Maximiza el rango de iluminación con luces dobles
- Rendimiento potente gracias al motor Brushless sin escobillas de carbón duradero y a la transmisión robusta