

Taladro Impac GSB 450 RE STD 450W 220V

SKU	0601.1B5.0H0-000
EAN	7891009857886



Datos técnicos

Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	10,0 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,0 mm
Chuck capacity, min./max.	1 – 10 mm
Rosca de conexión del husillo de taladrar	3/8" -24 UNF
Peso	1,200 kg
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad	0 – 3.100 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	3.100,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Potencia absorbida	450,0 W
Número de impactos con velocidad de giro en vacío	0 – 49.600 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	49.600,0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0,0 ipm
Portaherramientas (suministrado)	3/8" -24 UNF
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = 3
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal 11,700 Atornillar Perforación con percusión en concreto 1,500 Tallar roscas 4,900
Cordless/Corded	Corded
Ø de perforación en acero, desde	10,0 mm
Ø de perforación en acero	10,0 mm
Ø de perforación en madera	20,0 mm
Ø de perforación en madera, desde	20,0 mm
Ø de perforación en hormigón	10,0 mm
Ø de perforación en hormigón, desde	10,0 mm
Quantity per pallet	192
Peso neto	1,490 kg
Peso bruto	1,490 kg

País de origen	Brasil
----------------	--------

Beneficios del producto

- Extremadamente compacta para trabajar en lugares estrechos y por encima de la cabeza
- Peso liviano de tan solo 1,2 kg, para un trabajo cómodo