

Atornilladora Taladrador GTB 650

SKU	0601.4A2.0H0-000
EAN	3165140920957



Alcance de la entrega

Maletín de transporte	✓
-----------------------	---

Datos técnicos

Par de giro máx. (en atornillado blando)	12,0 Nm
Peso	1,400 kg
Velocidad en vacío	0 – 5.000 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	5.000,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde	0,0 rpm
Potencia absorbida	650,0 W
Versión larga parte 1	The GTB 6-50 Professional is a drywall screwdriver for universal applications that, with its motor speed of 5,000 rpm, is ideal for driving in a large number of screws quickly and effortlessly. Thanks to its 650 W power, it can screw screws with a diameter of up to 6 mm. The retractable depth stop eliminates the need to remove it for unscrewing, making work quick and easy as the depth setting remains unchanged. The drywall screwdriver is compatible with Bosch Professional auto-feed attachments that allow the job to be done in half the time.
Versión larga parte 2	The GTB 6-50 Professional is ideally suited for screwing drywall sheets to steel or timber studs for constructing walls and ceilings. It is compatible with Bosch Professional auto-feed attachments.
Información adicional versión corta	Este atornillador con cable permite instalar drywall de forma cómoda, eficiente y económica al realizar proyectos en drywall, acero liviano y chapa. Con un motor de 5000 rpm, esta eficaz pistola de tornillos se puede acoplar a un MA55 para suministrar automáticamente el tornillo para la instalación de drywall a gran velocidad. Su calibre de profundidad reversible permite desatornillar sin retirar el calibre de profundidad para mayor comodidad y seguridad. Uso de la herramienta con tornillos para drywall de hasta 4 mm de diámetro en drywall de una capa con marcos de acero liviano; y con tornillos autoperforantes de hasta 6 mm de diámetro en planchas de metal de 1,5 mm.
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	84,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 84 dB(A); nivel de potencia acústica 95 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Apretar tornillos y tuercas del tamaño máximo permitido Atornillar 1,500 1,0
Cordless/Corded	Corded
Versión larga parte 1 (BE)	El atornillador con cable GTB 650 permite instalar drywall de forma cómoda, eficiente y económica al realizar proyectos en drywall, acero liviano y chapa. Con un motor de 5000 rpm, esta eficaz pistola de tornillos se puede acoplar a un MA55 para suministrar automáticamente el tornillo para la instalación de drywall a gran velocidad. Su calibre de profundidad reversible permite desatornillar sin retirar el calibre de profundidad para mayor comodidad y seguridad. Uso de la herramienta con tornillos para drywall de hasta 4 mm de diámetro en drywall de una capa con marcos de acero liviano; y con tornillos autoperforantes de hasta 6 mm de diámetro en planchas de metal de 1,5 mm.
Nivel de potencia acústica	95,0 dB(A)
Portaherramientas	Hexagonal Uni de 1/4"
Positioning (Headline emotional) (BE)	Enjoy efficient drywall installation in comfort at a reasonable price
Quantity per pallet	60
Peso neto	2,560 kg
Peso bruto	2,560 kg
País de origen	Malasia

Beneficios del producto

- Elevada velocidad del motor de 5000 rpm para un atornillado rápido y, por tanto, un avance más rápido del trabajo
- Compatible con el alimentador automático de tornillos Bosch para lograr un aumento de la productividad de al menos el 50 %
- El calibre de profundidad reversible permite desatornillar sin retirar el calibre para mayor comodidad y seguridad
- Uso con tornillos para drywall de hasta 4 mm de diámetro en drywall de dos capas; y con tornillos autoperforantes de hasta 6 mm de diámetro en planchas de metal de 1,5 mm