

## ESMERIL ANGULAR GWS 30-180 PB

|     |                  |
|-----|------------------|
| SKU | 0601.8G0.1H0-000 |
| EAN | 4059952640594    |



### Alcance de la entrega

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Tuerca de bloqueo (1 603 340 040)                                     | ✓ |
| Llave de brida (1 607 950 048)                                        | ✓ |
| Empuñadura auxiliar antivibración (Vibration Control) (2 608 900 001) | ✓ |
| Cubierta protectora (1 619 P15 622)                                   | ✓ |

### Datos técnicos

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                                  | 5,700 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plato lijador de goma, Ø              | 180,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Empuñadura principal                  | Empuñadura tipo rat tail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Velocidad en vacío                    | 8,500 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad de giro en vacío, hasta     | 8.500,0 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velocidad de giro en vacío, desde     | 6.500,0 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potencia absorbida                    | 2.800,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interruptor                           | Interruptor PROtection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ø del disco                           | 180,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ø del cepillo (tipo vaso)             | 100,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rosca del husillo portamuela          | M14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trades                                | Metal construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Versión larga parte 1                 | The GWS 30-180 PB Professional comes with a very powerful 2,800 W brushless motor that allows enduring performance and best material removal results even on demanding jobs. It provides maximum power, high overload capability, and stands for maximum productivity. The brushless motor without commutator and carbon brushes leads to less wear and minimum downtime. User protection is also increased thanks to a brake which enables fast disc standstill, a PROtection switch for immediate power off when releasing the trigger, and KickBack Control. In addition, Vibration Control and an improved vibration cancelling system absorbs most of the vibration while working.                                                                                                           |
| Versión larga parte 2                 | The GWS 30-180 PB Professional grinds metal or welding seams and cuts metal, concrete, bricks, and tiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Versión larga parte 3                 | The GWS 30-180 PB Professional features an LED tool status indicator, Overload Protection, Restart Protection, and Soft Start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Información adicional versión corta   | La GWS 30-180 PB Professional incluye indicador LED del estado de la herramienta, protección contra sobrecarga, protección contra re arranque y arranque suave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tolerancia K                          | 3,0 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nivel de presión acústica             | 92,500 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nivel de ruido                        | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 92,5 dB(A); nivel de potencia acústica 103,5 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nivel total de vibraciones            | 1,500<br>2,700<br>Desbastar superficies (desbastado)<br>Lijar con hoja de lija 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cordless/Corded                       | Corded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Versión larga parte 1 (BE)            | El potente motor Brushless sin escobillas de carbón de 2800 W de la GWS 30 PB asegura un aumento de la productividad, un rendimiento duradero y una tasa de eliminación de material muy elevada. Los componentes clave garantizan una larga vida útil y el motor Brushless sin escobillas de carbón reduce el tiempo de inactividad y el desgaste de la herramienta. La alta productividad se suma a las cómodas características de seguridad diseñadas para proteger al operador. La función Vibration Control evita que se produzcan lesiones en las manos a largo plazo. Las funciones de KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, un freno de motor integrado y un interruptor PROtection para el apagado inmediato al soltar el gatillo, protegen contra las lesiones accidentales. |
| Nivel de potencia acústica            | 103,500 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Versión larga parte 2 (BE)            | La GWS 30 PB es capaz de rectificar metales o costuras de soldadura y cortar barras de refuerzo, metal y concreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Positioning (Headline emotional) (BE) | Revolutionary grinding performance from Bosch's first corded brushless grinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quantity per pallet                   | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso neto                             | 5,500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso bruto                            | 5,500 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| País de origen                        | China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### Beneficios del producto

- Potente motor Brushless sin escobillas de carbón de 2800 W que ofrece la mayor tasa en la remoción de material del sector
- Mantenimiento y tiempo de inactividad de la herramienta reducidos
- La función Vibration Control evita que se produzcan lesiones en las manos a largo plazo
- Seguridad y comodidad: KickBack Control, Soft Start, Restart Protection y sistema de frenado
- El interruptor PROtection desconecta inmediatamente la alimentación cuando se suelta el gatillo