

Amoladora Angular GWS 17-125 S

SKU	0601.7D0.3H0-000
EAN	4059952576596



Alcance de la entrega

Empuñadura auxiliar antivibración (Vibration Control) (1 602 025 0A0)	✓
Filtro de polvo (2 607 432 053)	✓
Llave para tuercas de dos agujeros (1 607 950 052)	✓
Caperuza de protección (número de pieza de repuesto 1 600 A00 XK9)	✓
Caja de cartón	✓

Datos técnicos

Perforación, Ø	22,230 mm
Peso	2,200 kg
Empuñadura principal	Tambor
Velocidad en vacío	2.800 – 11.500 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	11.500,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde	2.800,0 rpm
Potencia absorbida	1.700,0 W
Interruptor	Interruptor bloqueable
Ø del disco	125,0 mm
Rosca del husillo portamuela	M14
Versión larga parte 1	The GWS 17-125 S Professional provides high power, overload capability, and improved dust protection by air inlets at the backside of the tool with removable dust filter stand for maximum productivity. Thanks to its significantly small grip size, the angle grinder with a powerful 1,700 W motor allows better convenience while working in the metal industry. For a high user protection, it features KickBack Control, Restart Protection, and a Vibration Control side handle.
Versión larga parte 2	The GWS 17-125 S Professional is best for grinding metal or welding seams and cutting metal, concrete, bricks, and tiles. It is compatible with Bosch’s dust extraction systems GDE 125 EA-T Professional and GDE 115 / 125 FC-T Professional.
Versión larga parte 3	The small angle grinder features Constant Speed, Soft Start, and Overload Protection.
Información adicional versión corta	Incluye selección de velocidad, velocidad constante, arranque suave y protección frente a sobrecarga
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	95,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 95 dB(A); nivel de potencia acústica 103 dB(A). Incertidumbre K = 3 ديسيبل
Nivel total de vibraciones	2,400 5,200 1,500 Lijar con hoja de lija Desbastar superficies (desbastado)
Cordless/Corded	Corded
Versión larga parte 1 (BE)	La GWS 17-125 S ofrece potencia elevada, capacidad de sobrecarga y protección mejorada contra el polvo mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta con filtros de polvo extraíbles, características que aseguran una productividad máxima. Gracias a su superficie de agarre significativamente pequeña, esta amoladora equipada con un potente motor de 1700 W ofrece más comodidad al trabajar en la industria del metal. Incluye KickBack Control, Restart Protection y una empuñadura lateral Vibration Control, que ofrecen una mayor protección del operador.
Nivel de potencia acústica	103,0 dB(A)
Versión larga parte 2 (BE)	Esta pequeña amoladora incorpora funciones como Constant Speed, Soft Start y Overload Protection.
Positioning (Headline emotional) (BE)	A new level of power-to-grip-size ratio for maximum productivity and best working convenience
Quantity per pallet	108
Peso neto	3,200 kg
Peso bruto	3,200 kg
País de origen	Alemania

Beneficios del producto

- Potencia elevada, protección contra sobrecarga y protección contra el polvo mejorada mediante entradas de aire en la parte trasera de la herramienta
- Potente motor de 1700 W y superficie de agarre significativamente pequeña
- KickBack Control, Restart Protection y empuñadura lateral con Vibration Control para una mayor protección del operador