

Talad./Atorni. inalámbrico GSB 12V-30

SKU	0601.9G9.1H0-000
EAN	3165140955553



Alcance de la entrega

2 x battery GBA 12V Max 2.0 Ah (1 600 A00 21D)	✓
Charger GAL 12V-20 Professional	✓
Carrying case	✓

Datos técnicos

Tipo de batería	Lithium-Ion
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	10,0
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,0
Chuck capacity, min./max.	1 / 10 mm
Par de giro (duro)	30,0
Par de giro (blando)	18,0
Par de giro (blando/duro/máx.)	18/30/- Nm
Posiciones de par de giro	20+2
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	0,820
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 – 420 / 0 – 1,600 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	420,0
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	1.600,0
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0
Número máx. de impactos	24.000,0
Niveles adicionales	2,0
Tolerancia K	3,0
Nivel de presión acústica	82,500
Nivel de ruido	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 82.5 dB(A); Sound power level 93.5 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería 10,600 2,100 1,0
Cordless/Corded	Cordless
Nivel de potencia acústica	93,500
Quantity per pallet	88
Peso neto	2,600 kg
Peso bruto	2,600 kg

País de origen	Malasia
----------------	---------

Beneficios del producto

- High-end features within reach when screwdriving and drilling
- Brushless motor for longer tool life
- High torque and rapid drilling speeds for quick and powerful results

